

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
조명기(MIRA 600)	8	청록관 307호



최대출력 600w/s

swing-1 무선동조기 가능

F-stop(Max.) 45

광량조절범위 6.0F-stop

광량제어방식 디지털버튼

재충전시간(초) 0.1~1.5

색온도 5500(±200)

섬광지속시간 1/2000

모델링램프 150w, 300w, 6502w, 1kw GX 6.35

해외규격인증 CE

과열방지시스템 쿨링팬, 브레이크

사이즈 390*120*115

무게 3.1kg

제품 사양서

품 명 및 규 격	수 량	설 치 장 소
조명기(MIRA 1000)	2	청록관 211호



최대출력 1000w/s
 swing-1 무선동조기 가능
 F-stop(Max.) 64
 광량조절범위 6.0F-stop
 광량제어방식 디지털버튼
 재충전시간(초) 0.1~1.5
 색온도 5500(±200)
 섬광지속시간 1/1550
 모델링램프 150w, 300w, 6502w, 1kw GX 6.35
 해외규격인증 CE
 과열방지시스템 쿨링팬, 브레이크
 사이즈 453*120*115
 무게 4kg

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
스탠드(A2018F C-Stand 18)	6	청록관 307호



스탠드 다리 펼친 상태 최소높이 84cm
스탠드 다리 펼친 상태 최고높이 175cm
다리를 접은 상태 길이 84cm
중량 4.3kg
상단 spigot 사이즈 16mm/ 5/8"

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
스탠드(A2033F C-Stand 33)	8	청록관 307호



스탠드 다리 펼친 상태 최소높이 134cm

스탠드 다리 펼친 상태 최고높이 328cm

다리를 접은 상태 길이 134cm

중량 5.5kg

상단 spigot 사이즈 16mm/ 5/8"

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
노출계(L-308X Flashmate)	6	청록관 104호



ISO 3 to 8,000(in 1/3 step), ISO850

Ambient light 60 sec to 1/8,000 sec

Flash light 1 sec to 1/500sec

Frame rate 8,12,16,18,24,25,30,32,48,50,60,64,95,100,120,128f/s

shutter angle 45,90,180,270,360,degrees

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
확대기(LPL5700)	2	청록관 210호



Film Format: 35mm

Max. Magnification on baseboard – 35mm neg with 50mm lens: 9X

Column Height: 22" (55cm)

Maximum Height (with carriage fully extended): 29" (74cm)

Baseboard Dimensions: 12"x14" (30x36cm)

Weight (approx.): 9lbs. (4kg.)

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
타이머(Paterson 2000D Enlarger Timer)	10	청록관 210호



- Power supply: 220/240V 50Hz
- Timing range: 0.1 to 9.9 or 10 to 99 seconds
- Accuracy: 0.1%
- Lamp switching capacity: 5 amp max
- Dimensions: 7 x 5.5 x 2.5in (18 x 14 x 6.5cm)

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
스트로브(후레쉬)동조기 (플래시 웨이브 3 -AC)	6	청록관 104호



채널 16개 지원

동조스피드 1/250초

최대송신거리 180m

안정거리 80m

싱크전압 300v 미만

싱크코드: 3.5mm + 6.3mm

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
스탠드 (025B Black Super Boom Stand)	2	청록관 지하105호



스탠드 무게 21kg

상단 어태치먼트 type 17+ raipdapter 014-38

최대적재중량 10kg

025BSL Black super boom(포함)

008 cine stand with 109 caster set(포함)

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
스탠드 (Superboom with Column Stand _ 025TM)	3	청록관 307호



무게 18.5kg
최대무게하중 5kg
카운터웨이트 6.7kg
붐암 1

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
렌즈(RODAGON F2.8 50mm)	5	청록관 210호



lowest aperture 16,
filter thread[mm] m40.5*0.5
overall length 43.5mm

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
삼각대(1314B set stand kit)	4	청록관 지하103호



스탠드 무게 4.2kg 최대 적재중량 10kg
272B 3section Telescopic pole 1개(포함)
1052bac baby stand 2개(포함)
275 mini spring clamp 2개(포함)
transport kit bag 1개(포함)

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
필름건조기(dj-800)	2	청록관 210호



온도 조절기

필름건조수량 30roll

사이즈 186*40.5*39.5cm

제품 사양서

품 명 및 규 격	수량	설치장소
조명기 [ARRI] True Blue T1(L3.39610.D)	1	청록관 지하105호



lamphead type: fresnel 1,000w
power consumption: 1,000w/750w/650w/500w
correlated color temperature: 3,200k
beam angle: 10° ~54°
lamp base: G22